

UTS400 系列 USB转串口转换器



一个转换可提供4个串口
支持RS232 及RS422/485串口
支持隔离串口
强大有力且灵活性高

- ★支持USB2.0配置控制器
- ★512 Bytes FIFO数据传送
- ★每个串口支持数据传送LED显示功能
- ★支持插槽供电模式
- ★使用MOSCHIP MCS7840芯片

UTS400 系列 规格

USB界面

- + 连接口类型：USB B类型连接
- + 配置控制器：USB 2.0
- + 流动FIFO大小：每个串口为512字节

串口界面

- + 连接口类型：DB9公头（针头）连接
- + 界面类型：RS232, 隔离RS232, 隔离RS422/485
- + 串口数：4个（串口 A,B,C,D）
- 注意：可通过拨码开关来设定RS422或RS485界面
- 注意：串口提供5个信号TX+, TX-, RX+, RX-, 独立地
- 注意：在RS485界面支持自动数据流向控制（ADDC）功能

外观尺寸

- + UTS400转换器：90mm(宽)×150mm(长)×27mm(高)

使用环境


- + 工作温度：0℃到55℃
- + 工作湿度：10%到95% RH
- + 存储温度：0℃到65℃
- + 存储湿度：5%到95% RH

LED显示

- + PWR：直流电正在开启使用中
- + ATRD：串口A RS232 TXD/RXD 活动信号
- + BTRD：串口B RS232 TXD/RXD 活动信号
- + CTRD：串口C RS232 TXD/RXD 活动信号
- + DTRD：串口D RS232 TXD/RXD 活动信号

电源供应

- + USB电力供应模式
- + 电流消耗：400mA @ 5VDC
- 注意：用户可以使用自我供电模式的UTS400S机种配合5V电源适配器一起工作



配件

- + TB485：DB9母头（凹孔）转RS485终端配件工具

订购信息

模式	RS232	Isolated RS232	Isolated RS485
UTS400	4	0	0
UTS040	0	4	0
UTS004	0	0	4
UTS031	0	3	1
UTS022	0	2	2
UTS013	0	1	3
UTS301	3	0	1
UTS310	3	1	0
UTS202	2	0	2
UTS220	2	2	0
UTS211	2	1	1