

# S232io 串口分配器



一个主端口到三个分端口  
支持双重隔离RS232端口  
功能强大，方便使用

- ★任何数据可从端口A被同时送到B, C, D端口
- ★任何数据从端口B, C, D只能被送到端口A
- ★外部设备与S232io之间支持地电隔离
- ★任何外部设备之间支持双重地电隔离

## S232io规格

### 串口接口

- + 接头类型: DB9公头
- + 接口类型: 独立RS232
- + 端口数: 4口 (A,B,C,D)

### 电源输入

- + UP110/UP220 US/EU型电源适配器
- + 100--240 VAC输入
- + 5VDC 1000mA输出
- + 电流消耗: 400mA @ 5VDC

### LED指示器

- + PWR: DC电源输入指示
- + ATRX: 串口A TXD/RXD信号
- + BTRX: 串口B TXD/RXD信号
- + CTRX: 串口C TXD/RXD信号
- + DTRX: 串口D TXD/RXD信号

### 外观尺寸

- + S232io: 90mm (宽) × 150mm (长) × 27mm (高)

### 使用环境

- + 工作温度: 0°C到55°C
- + 工作湿度: 10%到95% RH
- + 存储温度: 0°C到65°C
- + 存储湿度: 5%到95% RH

### 其它相关产品

- + S432io是 ISO RS422/485主端口和3 ISO RS232分端口
- + S434io是ISO RS422/485主端口和3 ISO RS422/485分端口
- + S234io是ISO RS232主端口和3 ISO RS422/485分端口